

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Imagen orientativa.

Modelo:

# AH-850

Grupo electrógeno compuesto por motor y alternador perfectamente ensamblados y albergados en un práctico chasis tubular que proporciona gran estabilidad al conjunto.

**POTENCIA EMERGENCIA (LTP): 8,5 kVA**

(LTP: "Limited Time Power" norma ISO 8528-1)

## Motor

Marca	Honda
Modelo	GX-390
Combustible	Gasolina
Arranque	Eléctrico con batería
Sistema de refrigeración	Aire

Potencia mecánica (kWm)	6
Diámetro x carrera (mm)	88x64
Ratio de compresión	8:1
Regulador de serie*	M
Nº cilindros	1
Cilindrada (cm³)	-
Consumo de combustible 100% (L/H)	3,4
Capacidad Aceite (L)	1,1
Consumo máx. aceite (kg/h)	-
Batería aconsejada V/Ah	-
Capacidad Tanque combustible (L)	6,1

## Alternador

Tensión (V)	400 / 230
Frecuencia (Hz)	50
Velocidad de rotación (r.p.m.)	3000
Nº de polos	2
Grado de protección IP	21
Tipo de aislamiento	H

\*Regulador de serie **M**: Mecánico.

## Características generales del grupo

Potencia continua PRP (kVA/kW)	-
Potencia emergencia LTP (kVA)	8,5
Frecuencia (Hz)	50
Régimen de funcionamiento (r.p.m.)	3000
Tensión (V)	400 / 230
Factor de Potencia (Cos Φ)	0,8

## Dimensiones y peso

Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto	740x530x520
Peso (kg)	87

## OPCIONALES

- Cuadro eléctrico con voltímetro y cuentahoras o amperímetro
- Cuadro eléctrico con DSE 3110 con arranque por señal.
- Kit de ruedas y asas.

## Tomas de corriente

- 1 BASE CEE TRIFÁSICA.
- 1 BASES MONOFÁSICA tipo SCHUKO 16 A y protección térmica